

## Lutownica do witraży z kontrolowaną temperaturą, 100 Watt



- Lutownica do witraży z kontrolowaną temperaturą spełnia wszystkie najwyższe standardy.
- Temperatura jest kontrolowana wg Zasady Weller® Magnastat.
- Lutownice marki Weller® z możliwością automatycznej kontroli temperatury gwarantuje niezrównaną ilość ciepła oraz ogranicza dopływ energii kiedy narzędzie jest w spoczynku.
- Temperatura robocza: około 340°C
- Temperatura spoczynkowa: około 370°C
- Składa się z lutownicy do witraży z grotem SG40, żelaznej podkładki i instrukcji obsługi.



Typ	Kod nr	Wat	Volt	Hz	Waga g	Opakowanie
Profikit 100	0056208699	100	230	50	445	1

## Groty lutownicze do Profikit 100



SG40



SG41



SG43

- Wszystkie groty lutownicze są pakowane na karcie.

Typ	Kod nr	Opis	Szerokość mm	Opakowanie
SG40	0054005799	Grot o wydłużonej trwałości, pokrywany żelazem, prosty, ścięty 45°	7	6
SG41	0054005899	Grot o wydłużonej trwałości, pokrywany żelazem, prosty, dłutowy	7	6
SG43	0054006099	Grot o wydłużonej trwałości, pokrywany żelazem, haczykowaty, dłutowy	7	6