

Łutownica do witraży z kontrolowaną temperaturą, 200 Watt

- Łutownica do witraży z kontrolowaną temperaturą spełnia wszystkie najwyższe standardy.
- Temperatura jest kontrolowana wg Zasady Weller® Magnastat.
- Łutownice firmy Weller® z możliwością automatycznej kontroli temperatury gwarantuje niezrównaną ilość ciepła oraz ogranicza dopływ energii kiedy narzędzie jest w spoczynku.
- Temperatura robocza: około 290°C
- Temperatura spoczynkowa: około 335°C
- Składa się z lutownicy do witraży z grotem młotkowym SG50/6, żelazną podstawką i instrukcji obsługi.



Typ	Kod nr	Wat	Volt	Hz	Waga g	Opakowanie
Profikit 200	0056209699	200	230	50	976	1

Groty lutownicze do Profikit 200

- Wszystkie groty lutownicze pakowane są w torebce poliestrowej.
- Groty z Weller® Magnastat kontrolują temperatury do wyższych temperatur na zamówienie.



Typ	Kod nr	Opis	Szerokość mm	Opakowanie
SG50/6	0054006199	Grot o wydłużonej trwałości, pokrywany żelazem, młotkowy Ø 16 mm		1
SG51/6	0054006299	Grot o wydłużonej trwałości, pokrywany żelazem, młotkowy Ø 6 and 10 mm		1
SG52/6	0054006399	Grot o wydłużonej trwałości, pokrywany żelazem, dłutowy, prosty	10	1
SG53/6	0054006499	Grot o wydłużonej trwałości, pokrywany żelazem, dłutowy, haczykowany	10	1